

■ NM-V



放水停止中に突然開放してしまう事故防止用のストッパー付きです。流量は115L、230L、350L、475L/0.7Mpaの4段切替。特殊回転クシ歯で完全フルコーンの噴霧状態を作ります。グリップを従来のガンタイプノズルより一回り小さくし、日本人の手のサイズに合わせました。

商品コード	SF-TS0501S-3800
型式	TS-0501-S
質量(kg)	2.1
材質	アルミニウム等
接続口径(mm)	40、50

■ G-フォースノズル



流量調整はスライドバルブが乱流発生を防ぎ、滑らかな切替が可能です。噴霧ティースは、固定ティース型またはタービンティース型が選べます。セレクトオートタイプは高・中・低の各流量域で最適放水圧力に自動調節するノズルです。

商品番号	SF-NV50DMG-7804
型式	NV-50DMG
接合部	差込式
呼称(φ)	50
質量(kg)	2.4

■ クアドラフォグノズル



放水量はダイヤルを回す事によりOFF、110、230、360、470L/Minと自由に切替ができます。これにより現場でのホースラインの状況に応じた流量設定が手で簡単にできます。また、ハンドル部には誤操作の危険性を低減させる為のダイヤルロックトリガーを標準装備しています。ノズル先端にはタービンティースを備え、優れた自衛噴霧効果を創り出します。

商品番号	SF-NH50QF-7804
型式	NV-50QF
接合部	差込式
呼称(φ)	50
質量(kg)	2.0

1 消防用ホース・放水
装置・消火システム

2 消火栓・可搬
ポンプ・消火器

3 救助用資機材

4 災害用資器材

5 救急医療用
資器材

6 訓練用資機材・
庁舎設置用品

7 コミュニティ
防災資機材

8 消防服装